

KÖLSCHRAUM

Bühnenanweisung

Vom Veranstalter zur Verfügung zu stellen

- 230V-Wechselstrom Anschluss
(rechts, vordere Bühnenkante)
- Anschluss zur Saal-PA, Mono oder Stereo Summe per XLR
(rechts, vordere Bühnenkante)
- ausreichend dimensionierte Beschallung mit Subwoofern
- Zugangsmöglichkeit zum FOH-Platz für unseren Techniker

Bitte beachten Sie die von uns genutzten Funkfrequenzen

Gesang Front	558.750 MHz
Gesang Keyboard	721.750 MHz
InEar Front	629.100 MHz
InEar Keyboard	627.100 MHz
Gitarre	558.750 MHz
Akkordeon	739.600 MHz

Die Einspeisung eines Monitorsignals kann nach Rücksprache mit dem Band-Techniker vorgenommen werden.

Unser technisches Personal

3 Personen (zuständig für Auf- und Abbau) und ein Tontechniker, der für die Übertragung des Signals zur Saalanlage verantwortlich ist.

Kontaktdaten Technik

Andreas Engelen-Kittel
Mobil 0173 6201928
E-Mail andreas.engelen@online.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!